

Kamery kompaktowe IP

GXC-1604M eneo Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX035
Rozdzielczość	1280x960, 1280x720 (HD 720), 640x480 (VGA), 320x240 (XVGA), 160x120 (QQVGA)
Czułość [lux]	0,15 przy F1,2
Kompresja	MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE
Zoom cyfrowy	2x ~ 10x
Wejścia alarmowe	1
WDRmax. Wide Dynamic Range>max.	TAK
Szeroki	TAK
Strefy prywatności	TAK
BLCmax. Back Light Compensation>max.	TAK
Kon	
ONVIF	TAK
Detekcja ruchu	tak, 96 obszarów, 5 poziomów
Protokoły sieciowe	IPv4, ARP, SMTP, ICMP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, PPPoE
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC
Pobór mocy	2,5 W
Waga [g]	400

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

