

Kamery kompaktowe IP

GXC-1605M eneo Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX035
Rozdzielczość	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720), 640x480 (VGA), 320x240 (XVGA), 160x120 (QQVGA)
Czułość [lx]	0,2
Aperturamax. Jasność obiektywu> [F]	1,2
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Zoom cyfrowy	10x
Wejścia alarmowe	1
Synchronizacja	wewnętrzna
Detekcja ruchu	tak, 512 pól (0~100%)
WDRmax. Wide Dynamic Range>max.	TAK
Szeroki	
BLCmax. Back Light Compensation>max.	TAK
Kon	
ONVIF	TAK
Pobór mocy	2,5 W
Protokoły sieciowe	IPv4, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTCP, RTSP, 3GPP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, SAMBA, FTP, SMTP
Waga [g]	400

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

