KAMERY.PL

Kamery zintegrowane IP

GXC-1606M/IR eneo Mpix

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX035
Rozdzielczość	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720), 640x480 (VGA), 320x240 (XVGA), 160x120 (QQVGA)
Czułość [lx]	0,2
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 12
Apertura [F]	1,2
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE (IEEE802.3af)
Zoom cyfrowy	10x
Wejścia alarmowe	1
Synchronizacja	wewnętrzna
Detekcja ruchu	tak, 512 pól (0~100%)
WDR	TAK
BLC	TAK
ONVIF	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4, ARP, TCP/IP, UTP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTCP, RTSP, 3GPP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, SAMBA, FTP, SMTP
Pobór mocy	5 W

Naszym klientom oferujemy:

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99