

Kamery kopułkowe IP

GXD-1510M/IR eneo Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX035
Rozdzielczość	1280x960, 1280x720 (HD 720), 640x480 (VGA), 320x240 (XVGA), 160x120 (QQVGA)
Czułość [lux]	0,5 (kolor), 0,3 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 12
Apertura [F]	1,2
Kompresja	MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Zakres obrotu	359°
Zoom cyfrowy	2x ~ 10x
Wejścia alarmowe	1, 2x TTL
Synchronizacja	wewnętrzna
Detekcja ruchu	tak, 96 obszarów, 5 poziomów
Protokoły sieciowe	IPv4, ARP, SMTP, ICMP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, PPPoE
Pobór mocy	12 W
Waga [kg]	1,15
ONVIF	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

