

Zestawy alarmowe

System inteligentnego domu



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Opis produktu

Zestaw bazujący na centrali alarmowej idealnie nadaje się do zbudowania bardzo dużego systemu inteligentnego zarządzania budynkiem oraz systemu alarmowego. Oprócz standardowych funkcji alarmowych, które możliwe są dzięki zawartym w zestawie czujkom ruchu, otwarcia drzwi, pożaru, rozpylenia gazu czy zalania do zestawu dołączono ekspandery wejść, które pozwalają na podłączenie obwodów elektrycznych. Takimi obwodami mogą być np. rolety okienne, bramy czy zewnętrzne rolety okienne. Umożliwi to ich otwieranie czy podnoszenie bez konieczności przełączania osobnych przełączników - wszystko można zrobić przy użyciu manipulatora lub pilota, zależnie od konfiguracji. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania budynkiem przy pomocy telefonu komórkowego. Dodatkowy moduł ethernetowy rozbudowuje system o możliwość zarządzania nim z poziomu przeglądarki internetowej lub dedykowanych aplikacji komputerowych. Do informowania użytkownika oraz jego najbliższych sąsiadów o zagrożeniu użyto sygnalizatora wewnętrznego oraz sygnalizatora zewnętrznego. W momencie wyrycia sytuacji alarmowej na zdefiniowane przez użytkownika numery telefonu zostaną wysłane krótkie wiadomości tekstowe z informacją o zagrożeniu. Centrala alarmowa obsługa do 240+8+1 użytkowników pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku 64 niezależnych timerów do automatycznego sterowania możliwością aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera kompatybilność z gamą akcesoriów i modułów INTEGRA oraz ABAX magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń Manipulator wyświetladowolny, zdefiniowany przez instalatora tekst stan wybranych stref stan wybranych wejść stan wybranych wyjść temperaturę z wybranych czujek temperatury datę i czas nazwę manipulatora Klawiatura sterująca LCD 2 wejścia ładowe RS-232 sygnalizacja dźwiękowa o zdarzeniu w systemie alarm w przypadku utraty łączności z centralą podświetlenie klawiatury i wyświetlacza przyciski: NAPAD, POŻAR, POMOC Moduł ethernetowy monitoring TCP/IP przykładowy tekst pomocniczy obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu komórkowego obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP Czujnik ruchu wewnętrzny optyczny zwierciadła naczułość w całym obserwowanym obszarze odporność na fałszywe alarmy budowany mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury zdalne uruchamianie i wyłączanie diody LED pamięć zdarzeń Czujnik ruchu zewnętrzny podwójny filtr światła białego zasięg 11 x 11 metrów kąt widzenia: 90° możliwość montażu na uchwycie MG / DG 85 brak reakcji na zwierzęta do 40 kilogramów dwa podwójne piroelementy Czujnik dymu zasilanie: 11...29V pobór prądu: czuwanie: 35uA, alarm: 20mA Wyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC) dodatkowa funkcja: Auto reset sygnalizacja alarmu: dioda LED wymiary: 107 x 63 mm Czujnik tlenku węgla analiza cyfrowa niski pobór prądu duża niezawodność sygnalizacja zagrożenia optycznie i akustycznie Czujnik gazu palnego praca w szerokim zakresie temperatur niski pobór prądu wysoka skuteczność sygnalizacja zagrożenia optycznie i akustycznie Czujnik gazu usypiającego alarm akustyczny alarm optyczny niski pobór prądu wysoka skuteczność praca w szerokim zakresie temperatur Czujnik zalania wodą łatwy w montażu, wewnętrzny sensor wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem Czujnik temperatury programowanie progów i gradientu temperatury możliwość pracy w dwóch trybach (funkcja oszczędności) możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperatury możliwość montażu sondy na zewnątrz pomiar temperatury w zakresie od - 35 °C do + 60 °C programowanie dolnego i górnego progu temperatury cztery cyfrowy wyświetlacz typu LED ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy mała estetyczna obudowa Czujnik magnetyczny montaż powierzchniowy kontrola otwarcia drzwi Ekspander wejść 8 wejść 8 wyjść możliwość zamontowania na szynie DIN 35 mm możliwość podłączenia urządzeń typu NO i NC zasilane napięciem stałym 12 V Ekspander wejść obsługa czujek roletowych i wibracyjnych programowanie wartości rezystencji parametrycznej obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC rozszerzenie systemu o 8 wejść Sterownik bezprzewodowy zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń podłączanych do gniazd 230 V AC możliwość sterowania ręcznego dioda wskazująca stan pracy urządzenia estetyczna i bezpieczna obudowa zintegrowana z wtyczką i gniazdem sieciowym Pilot 5 przycisków 3 diody sygnalizujące stan wybranych wyjść system kodowana, dwukierunkowa komunikacja między pilotem a kontrolerem Sygnalizator zewnętrzny wykonanie układu elektroniki techniką SMD wysoka niezawodność urządzenia dwa zespoły diod LED przetwornik piezoelektryczny obudowa z poliwęglanu Sygnalizator wewnętrzny klasa środowiskowa - II sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny średni pobór prądu w czasie sygnalizacji - 85 mA Wybór sygnału alarmowego - Tak wymiary obudowy - 87 x 134 x 37 mm zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża - Tak zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy - Tak zakres temperatur pracy - -10°C? +55°C znamionowe napięcie zasilania - 12 V DC Skład zestawu: 1x centrala alarmowa 1x manipulator 2x

KAMERY.PL

monitor LCD 10" indukcja magnetyczna 8 czujnik ruchu wewnętrzny 7 czujnik dymu zewnętrzny 2x czujnik dymu 1x czujnik tlenku węgla (czadu) 1x czujnik gazu palnego (metan) 1x czujnik gazu ulgowego (gazu ziemnego) 1x czujnik wilgotności powietrza 1x czujnik temperatury 20x czujnik magnetyczny 4x ekspander wejść 2x ekspander wejść 4x sterownik bezprzewodowy 2x pilot 1x sygnalizator zewnętrzny 1x sygnalizator wewnętrzny 3x 100m przewodu YTDY 6x0,5mm 1x transformator 1x akumulator 12V / 17Ah...

Czytaj więcej na www.kamery.pl

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV



KAMERY.PL

ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99