

## Kamery zintegrowane IP Vivotek IP8332-C



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Progressive CMOS
Czułość [lux]	0.3 ( kolor ); 0.001 ( B/W )
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
Zasilanie	12V DC; 24V AC; IEEE 802,3af PoE Class 2
Maksymalna rozdzielczość	1280x800
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/25,000
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfejs	10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
Kąt widzenia (H) [°]	56
Kąt widzenia (V) [°]	41
Kąt widzenia (D) [°]	71
BLC	TAK
ONVIF	TAK
Maski prywatności	TAK
IR LED	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 15
ePTZ	16 x zoom cyfrowy

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

