

Kamering / Monitoring IP

Kompletny monitoring IP z sieciowym rejestratorem IP



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Kamera:

Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Rozdzielczość	1.3MPix (1280x1024) przy 15 kl./s w kompresji H.264 , VGA (640x480) przy 30 kl./s w kompresji H.264
Czułość	0.5 lx (1/60 sek.), 30 IRE, F1.8, AGC wł. w trybie dziennym kolorowym
Kompresja wideo	H.264, MPEG-4, MJPEG
Kompresja audio	G.711
Strefy prywatności	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Waga	212 g
Wymiary	o 106 x 54.4 (mm) / 4.2 x 2.1 (in)
Zasilanie	PoE (Power over Ethernet)
Pobór mocy	5,8 W
Temperatura pracy	0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA
Sieć	10/100 Ethernet

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

