

Kamery kopułkowe IP

LC-141 IP Premium - Kamera z oświetlaczem IR



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (Full HD)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
Kąt widzenia [°]	105
Zasilanie	12V DC / 1A, PoE
Częstotliwość odświeżania [fps]	25
ONVIF	TAK (2.4)
DNR	TAK (3D)
Dzień/Noc	TAK
Mirror	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
IR LED	TAK
ICR	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Protokoły sieciowe	RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

