

Kamery kopułkowe IP LC-141 IP



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8 " Sony CMOS STARVIS Back-illuminated
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 - 2Mpix FullHD
Kąt widzenia [°]	106° / 77°
Ogniskowa obiektywu [mm]	do wyboru: 2,8 mm (106°) lub 3,6 mm (77°)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Matryca	2.1 Mpx
Zasięg oświetlacza IR [LED]	30 m
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK (2.4)
HDR	TAK
3DNR	TAK
F-DNR	TAK
ICR	TAK
ISO+	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
Mirror	TAK
Dzień/Noc	TAK
Wodoszczelność	IP67

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

