

Kamery kopułkowe IP LC-142-IP PoE



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Sony CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960 (960p), 1280 x 720 (720p)
Kąt widzenia [°]	67
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Częstotliwość odświeżania [FPS]	25
Dzień/Noc	TAK
ICR	TAK
DNR	TAK
DIS	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Mirror	TAK
IR LED	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
ONVIF	TAK (2.0)
Obudowa	wodoodporna, wandaloodporna

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

