

Kamery kopułkowe IP LC-144-IP



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5" CMOS TI DaVinci DSP
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720 (HDTV 720p)
Czułość [lux]	0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 (1280 x 720)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależne strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED	TAK (5X36PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SMTP
ONVIF	TAK (2.0)
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-35 - 50
Wymiary [mm]	216;131 x 93
Waga [g]	800

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

