

Kamery zintegrowane

LC 1501 Premium - Kamera zmiennoogniskowa 2.8 - 12 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (AHD-H, HD-CVI, HD-TVI), 960 x 576 (PAL)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Zasilanie	12 V DC / 660 mA
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kąt widzenia [°]	86 ... 23
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 60
AGC	TAK
3DNR	TAK
DWDR	TAK
WB	TAK
Sense-up	TAK
Sharpness	TAK
OSD	TAK
Wodoszczelność	TAK (IP66)
Pobór mocy [W]	8
Temperatura pracy [°C]	-20 ... 50
Wymiary [mm]	305 x 115 x 97
Waga [kg]	0,732

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

