

Kamery kopułkowe IP LC-244-IP PoE



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 - 1080p
Ogniskowa obiektywu [mm]	w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Dzień/Noc	TAK
IR LED	TAK
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK (2.4)
Zasilanie PoE	TAK
Obudowa	IP66/IP67 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]	-25°C - 60°C
ICR	TAK
3DNR	TAK
AI	Tak (wersja motozoom)
Wersje	Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi, obiektyw Motozoom oraz LED

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

