

Monitory CCTV

## LC-2488V - Monitor przemysłowy CCTV 23.6"



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ matrycy                 | TFT-LCD                                                                                                                         |
| Przekątna ekranu ["]        | 23,6                                                                                                                            |
| Wielkość obrazu [px]        | 1920 x 1080                                                                                                                     |
| Kontrast                    | 3000 : 1                                                                                                                        |
| Jasność [cd/m2]             | 250                                                                                                                             |
| Czas reakcji [ms]           | 5                                                                                                                               |
| Podświetlenie matrycy       | LED                                                                                                                             |
| Proporcje ekranu            | 16:9                                                                                                                            |
| Obsługa standardów          | AHD, PAL/NTSC                                                                                                                   |
| Kąty widzenia [°]           | 170 (w pionie / w poziomie)                                                                                                     |
| Wbudowane głośniki [W]      | 2 x 2,5                                                                                                                         |
| Gniazda podłączeniowe       | 1x VGA; 1x HDMI                                                                                                                 |
| Rodzaj obudowy              | Metalowa                                                                                                                        |
| Standard mocowania monitora | VESA 100                                                                                                                        |
| Zasilanie                   | 12 V DC / 3 A                                                                                                                   |
| Pobór mocy [W]              | max. 35 W (praca), max. 1 W (tryb czuwania)                                                                                     |
| OSD                         | TAK                                                                                                                             |
| Wybrane funkcje             | filtr grzebieniowy 3D, redukcja szumów 3D, funkcje PIP oraz POP - obraz w obrazie oraz obraz na obrazie, automatyczna regulacja |
| Temperatura pracy [°C]      | 0 ... 50                                                                                                                        |
| Wymiary [mm]                | 555 x 345 x 83 mm (z podstawką), 555 x 345 x 60 mm (bez podstawki)                                                              |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

