

Kamery zintegrowane IP LC-255-IP



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)
Czułość [lux]	0,5
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 (1920 x 1080), 25 (1280 x 720)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależne strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED	TAK (5X42PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 40
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, DDNS, NTP, TCP, SMTP
ONVIF	TAK (2,4)
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-35 - 55
Wymiary [mm]	290 x 92 x 80
Waga [kg]	1,85

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

