

Kamery kopułkowe IP LC-344 IP PoE



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	2304 x 1296 - 3 Mpx,
Ogniskowa obiektywu [mm]	w zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 lub LED
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Matryca	2.1 Mpx
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK (2.4)
Wodoszczelność	IP67
DWDR	TAK
3DNR	TAK
F-DNR	TAK
ROI	TAK
ICR	TAK
BLC	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
Wersje	Produkt dostępny w czterech wersjach: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm, WiFi oraz obiektyw Motozoom

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

