

Kamery kompaktowe IP LC-366 IP PoE



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	dla 2,8 mm = 1/2.8" CMOS, dla 2,8-12 mm, WiFi, motozoom=1/2.9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	2304 x 1296
Ogniskowa obiektywu [mm]	w zależności od wersji: 2,8 - 12 lub 2,8 mm
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	TCP/IP
Prędkość transmisji [kl/s]	dla 2,8/2,3-12 mm =20 kl/s, dla WiFi/motozoom=15/25 kl/s
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	dla 2,8 mm= 25m, dla 2,8-12mm=40m dla WiFi/motozoom=30m
ONVIF	TAK (2.4)
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Sharpness	TAK
Strefy prywatności	TAK
Wodoszczelność	TAK (IP66) /dla 2,8-12 mm -IP67
Temperatura pracy [°C]	-20 °C ... 60 °C

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

