

## Kamery kopułkowe IP LC-437 IP 3.6mm



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3 " OmniVision OV4689 CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	4
Wielkość obrazu [px]	2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264, H.265
Kąt widzenia [°]	81
Zasilanie	12 V DC / 310 mA
Przepływność [kbit/s]	64 - 12000
Prędkość transmisji [FPS]	30
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
ONVIF	TAK (2.4)
ICR	TAK
3DNR	TAK
WDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Mirror	TAK
Dzień/Noc	TAK
Oświetlacz IR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

