

Kamery kopułkowe

LC-4C.2231 - Kamera hybrydowa 2.8 ... 12 mm



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	1/2,9" CMOS
Rozdzielczość [mpx]	1920 x 1080 (AHD-H, HD-CVI, HD-TVI), 960 x 576 (PAL)
Obiektyw [mm]	2,8 - 12
Kąt widzenia [°]	86 - 23
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Om, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
ICR	TAK
BLC	TAK
HLC	TAK
3DNR	TAK
WDR	TAK
ROI	TAK
Odbicie lustrzane	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
Sharpness	TAK
F-DNR	TAK
OSD	TAK
Wodoszczelność	IP44

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

