

Kamery kopułkowe

## LC-4C.5231 C - Kamera z nagrywaniem w nocy IR 30 m



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 (AHD / HD-TVI), 2560 x 1440 (AHD / HD-TVI / HD-CVI), 960 x 576 (PAL)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Zasilanie	12V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kąt widzenia [°]	82 - 24
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
AGC	TAK
3DNR	TAK
DWDR	TAK
ICR	TAK
WB	TAK
Sharpness	TAK
Wandaloodporność	IK10
Wodoszczelność	IP66
Pobór mocy [W]	max. 5,4
Temperatura pracy [°C]	-20 ... +50
Wymiary [mm]	120 x 83
Waga [kg]	0,58

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

