

Kamery obrotowe

LC-4S.2232 - Kamera obrotowa zewnętrzna 2 Mpx



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (AHD, HD-CVI, HD-TVI), 1280 x 720 (AHD, HD-CVI, HD-TVI), 960 x 576 (PAL)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 ... 8
Zasilanie	12V DC
Zoom optyczny	3x
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Kąt widzenia [°]	83 ... 35
Zakres obrotu w poziomie [°]	350
Zakres obrotu w pionie [°]	0 ... 90
Prędkość obrotowa (sterowanie rę)	0,1 ... 80
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Om, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Liczba presetów [m]	220
DNR	TAK
ICR	TAK
WB	TAK
OSD	TAK
Pobór mocy [W]	8,5
Wodoszczelność	TAK (IP66)
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +50

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

