

Kamery kompaktowe

LC-4T.6231 B - Kamera hybrydowa 5 Mpx



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 (AHD / HD-TVI), 2560 x 1440 (AHD / HD-TVI / HD-CVI), 960 x 576 (PAL)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Zasilanie	12V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 60
Kąt widzenia [°]	82 - 24
AGC	TAK
3DNR	TAK
ICR	TAK
DWDR	TAK
WB	TAK
Sharpness	TAK
OSD	TAK
Pobór mocy [W]	max. 5,9
Wodoszczelność	TAK (IP66)
Temperatura pracy [°C]	-20 ... +50
Wymiary [mm]	310 x 101 x 101
Waga [kg]	1,268

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

