

## Kamery kopułkowe IP LC-544 IP PoE



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	5
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1920 - 4.9 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p
Ogniskowa obiektywu [mm]	W zależności od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 mm
Kompresja	H.265 / H.264
Kąt widzenia [°]	dla 2,8 mm = 99°, dla 2,8-12 mm = 99° - 32° dla WiFi = 87°
Zasilanie	12V DC, PoE
Prędkość transmisji [FPS]	dla 2,8 mm i WiFi = 20 kl/s dla 2,8 - 12 mm = 25 fps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	TAK
ICR	TAK
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Mirror	TAK
Dzień/Noc	TAK
Oświetlacz IR	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	dla 2,8 mm do 20 m, dla pozostałych do 30 m
Obudowa	IP67 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]	-20 °C ... 60 °C

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

