

Kamery zintegrowane IP LC-7301 PREMIUM



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" SONY Low Illumination CMOS Sensor
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264, JPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Częstotliwość odświeżania [FPS]	30
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
ONVIF	TAK (2,4)
IR LED	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Detekcja ruchu	TAK
HLC	TAK
Maski prywatności	TAK
P2P	TAK
Podgląd zdalny	TAK
Powiadamianie e-mail	TAK
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SMTP
Uchwyt	3 osiowa regulacja, ukryty tor kablowy
Oświetlacz IR	72 x IR LED Ø 5mm; zasięg - 30 metrów

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

