

Kamery obrotowe IP LC-9030L IP



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	SONY CCD
Rozdzielczość [TVL]	520
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 99
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	24V AC
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 90
Prędkość obrotu [°/s]	0,02 ~ 300
Prędkość pochylenia [°/s]	0,02 ~ 90
Zoom optyczny	30x
Ilość presetów	128
Automatyczne śledzenie	Guard Tours, 8 grup
AGC	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Komunikacja	RS-485
Protokoły telemetry	Pelco D/P
Kompatybilność	Sony, Sanyo, Yoko, CNB, LG, etc.
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

