

## Kamery obrotowe LC-9030L



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	SONY CCD
Rozdzielczość [TVL]	520
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 99
Zasilanie	24V AC
Zoom optyczny	30x
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 90
Prędkość obrotu [°/s]	0,02 ~ 300
Prędkość pochylenia [°/s]	0,02 ~ 90
Ilość presetów	128
Automatyczne śledzenie	Guard Tours, 8 grup
AGC	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Komunikacja	RS-485
Protokoły telemetry	Pelco D/P
Kompatybilność	Sony, Sanyo, Yoko, CNB, LG, etc.
Temperatura pracy [°C]	-20 - 60
Wymiary [mm]	220 x 260

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

