

Kamery obrotowe LC-9036-OSD



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	SONY CCD
Rozdzielczość [TVL]	700
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,4 - 122,4
Zasilanie	24V AC
Zoom optyczny	36x
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 90
Prędkość obrotu [°/s]	0,02 ~ 300
Prędkość pochylenia [°/s]	0,02 ~ 90
Ilość presetów	220
AWB	TAK
AGC	TAK
BLC	TAK
Menu	OSD
Automatyczne śledzenie	Guard Tours, 4 grupy
Protokoły telemetry	Pelco D/P
Komunikacja	RS-485
Kompatybilność	Sony, Sanyo, Yoko, CNB, LG, etc.
Temperatura pracy [°C]	-35 - 60

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

