

Kamery miniaturowe IP LC-HN1 Pinhole IP



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	1
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720, 720 x 576
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,7 (pinhole)
Kompresja	H.264
Zasilanie	12 V DC / 110 mA, PoE
Prędkość transmisji [FPS]	25
Kąt widzenia [°]	53
Stosunek sygnał-szum [dB]	> 50
ONVIF	TAK (2.04)
BLC	TAK
Sharpness	TAK
Mirror	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Bitrate [kbit/s]	768 - 3072
Obudowa	IP44

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

