

Kamery obrotowe

LC-L21D2 Mini PTZ - Kamera 2 Mp AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" SONY CMOS
Rozdzielczość [MPX]	5Mpix (wersja Premium) 1920 x 1080 (wersja Standard)
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080, 2592 x 1944 px
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Zasilanie	12V DC
Zoom optyczny	4x
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kąt widzenia [°]	101 - 29
Zakres obrotu w pionie [°]	0 - 75
Zakres obrotu w poziomie [°]	350
Liczba presetów	220
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 60
DNR [3D-DNR]	TAK
OSD	TAK
Wodoszczelność	TAK (IP67)
Wandaloodporność	IK10
Temperatura pracy [°C]	-40 do + 60
Wymiary [mm]	111 x 100
Waga [kg]	0,51

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

