

Kamery kompaktowe IP

LC-PR02.T8231 MZ - Kamera IP ze zdalnym dostępem



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.5" Sony Exmor R IMX274
Rozdzielczość [Mpix]	8
Wielkość obrazu [px]	3840 x 2160 (8 Mp)
Czułość [lux]	0,019 (w nocy)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	3,5
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Liczba klatek [kl/s]	15 kl/sek. 8MP - 3840 x 2160 / 20 kl/sek. 4MP - 2592 x 1520 / 25 kl/sek 2048 x 1536, 2MP (1080P) -1920 x1080, 1.3MP (960P) -1280
Motozoom	TAK
Auto focus	TAK
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Wejście audio	1 x RCA
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza [m]	5 - 60
WDR	80dB
Wodoszczelność	TAK (IP66)
Port LAN	RJ-45 - 1000Mbps
Dodatkowe wyj. wideo	1 x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75 Ohm
Inteligentna analiza obrazu	detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie pieszych, obiektów wchodzących do lub opuszczających obszar, przekraczania wielu lin

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

