

## Zasilacze buforowe LC-ZP135-3.2A-1



### Specyfikacja techniczna

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe [V / Hz]      | 88 264 AC / 47 - 63                                                                                                              |
| Prąd wejściowy [A / V]           | 1,2 / 230 AC                                                                                                                     |
| Napięcie wyjściowe [V]           | 24 +/- 10 % (tryb sieciowy); 21 - 27,2 (tryb bateryjny)                                                                          |
| Sprawność                        | 88,5%                                                                                                                            |
| Prąd rozruchowy [A / V]          | 40 / 230 AC                                                                                                                      |
| Prąd upływu [mA / V AC]          | max. 2 / 240                                                                                                                     |
| Dedykowany akumulator            | 2 x 12V / 18Ah AGM                                                                                                               |
| Prąd pobierany z akumulatora na  | 20                                                                                                                               |
| Napięcie ładowania baterii [V]   | 13,7 ± 1 %                                                                                                                       |
| Prąd ładowania akumulatora [A]   | 1,5                                                                                                                              |
| Tętnienia i szумы                | 120 mV p-p                                                                                                                       |
| Moc znamionowa modułu zasilające | 76,8                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy - wyjście [A]    | 1,2                                                                                                                              |
| Prąd minimalny - wyjście [A]     | 0                                                                                                                                |
| Prąd maksymalny - wyjście [A]    | 3,2                                                                                                                              |
| Obciążalność styków przekaźników | 30V / 1A                                                                                                                         |
| Alarm zewnętrzny                 | Zwarcie styków ALZ ? aktywny, Rozwarcie styków ALZ - nieaktywny                                                                  |
| Normy                            | PN-EN 55022:2011P klasa A; PN-EN 50130-4:2002+A2:2007; PN-EN 50130-4:2012P; PN-EN 54-4:2001+A1:2004P+A2:2007; PN-EN 12101-10:200 |

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

