

Zasilacze buforowe LC-ZP135-3.2A-2



Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe [V / Hz]	88 - 264 AC / 47 - 63
Prąd wejściowy [A / V]	1,2 / 230 AC
Napięcie wyjściowe [V]	24 +/- 10 % (tryb sieciowy); 21 - 27,2 (tryb bateryjny)
Sprawność	88,5%
Prąd rozruchowy [A / V]	40 / 230 AC
Prąd upływu [mA / V AC]	max. 2 / 240
Dedykowany akumulator	2 x 12V / 24Ah AGM
Prąd pobierany z akumulatora na	20
Napięcie ładowania baterii [V]	13,7 +/- 1 %
Prąd ładowania akumulatora [A]	1,5
Tętnienia i szумы	120 mV p-p
Moc znamionowa modułu zasilające	76,8
Prąd znamionowy - wyjście [A]	1,2
Prąd minimalny - wyjście [A]	0
Prąd maksymalny - wyjście [A]	3,2
Obciążalność styków przekaźników	30V / 1A
Alarm zewnętrzny	Zwarcie styków ALZ - aktywny, Rozwarcie styków ALZ - nieaktywny
Normy	PN-EN 55022:2011P klasa A; PN-EN 50130-4:2002+A2:2007; PN-EN 50130-4:2012P; PN-EN 54-4:2001+A1:2004P+A2:2007; PN-EN 12101-10:200

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

