

Kamery kompaktowe Mpix

Megapikselowa kamera IP dzień/noc GV-IPCAM



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	Sony 1/3" CCD Progressive scan
Czułość	0.02 LUX
Rozdzielczość	1.3 M (700 TVL)
Wymienne obiektywy	C/CS
Kompresja obrazu	MJPEG lub MPEG-4 ASP (dwa niezależne strumienie)
Rejestracja i podgląd	30 kl./s (MPEG-4 ASP) / 15 kl./s (MJPEG)
Rozdzielczości obrazu MJPEG	1280x960 / 640x480 / 320x240 / 352x288 / 176x144
Rozdzielczości obrazu MPEG-4 ASP	640x480 / 320x240 / 352x288 / 176x144
Zasilanie	12V DC lub PoE
Audio	dwukierunkowe
Kompresja audio	G.726
Inne	Auto iris, AES, AWB/PWB, AGC, FL
Interfejs	10/100 Ethernet (RJ-45)
Protokoły	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

