

Zasilacze do kamer

Moduł zasilacza buforowego MSR1512 Pulsar



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	16÷22Vac/50Hz
Wyjście zasilania	1.5A/13.8Vdc
Wyjścia techniczne	BS (awaria AC) stan normalny - zwarte COM-NO, stan awarii - COM-NC, opóźn. ~5s
Zabezpieczenie przed zwarcie	SCP
Zabezpieczenie przed przeciążeni	OLP
Zabezpieczenie nadnapięciowe	OVP
Moc zasilacza	P=21W max
Transformator dedykowany	40VA (np. AWT 150, AWT 468)
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Optyczna sygnalizacja pracy diod	AC stan zasilania, AUX stan wyjścia, LB ładowanie akumulatora
Montaż	kołki montażowe x4 (PCB=Ø4,2mm)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa
Temperatura pracy	-10°C ÷ 40°C
Waga netto/brutto	70/120 [g]
Wymiary	86 x 58 x 26 (WxLxH)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

