

Zasilacze do kamer

Moduł zasilacza buforowego MSR2512 Pulsar



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	16÷22Vac/50Hz
Wyjście zasilania	2.5A/13.8Vdc
Wyjścia techniczne	COM, NC, NO, wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC
Zabezpieczenie przed zwarciem	SCP
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	OLP
Moc zasilacza	P=34W max
Transformator dedykowany	50VA (np. AWT 205, AWT 568)
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Optyczna sygnalizacja pracy diod	AC stan zasilania, AUX stan wyjścia, LB ładowanie akumulatora
Montaż	kołki montażowe x4 (PCB=Ø4,2mm)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa
Temperatura pracy zasilacza	-10°C÷ 40°C
Waga netto/brutto	80/120 [g]
Wymiary	75 x 54 x 38 (WxLxH)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

