

Zasilacze do kamer

Moduł zasilacza stabilizowanego MSC1512 Pulsar



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Zasilanie	16V-30V/AC lub 22V-42V/DC / 24V-30V/AC lub 33V-42V/DC
Transformator, zasilacz wymagany	II klasa
Moc modułu	P= 18W max. @AUX=12VDC lub 24W max. @AUX=24VDC
Napięcia wyjścia AUX	12 V/DC lub 24 V/DC (+/-1%)
Prąd wyjścia AUX	1.5 A max. @AUX=12V lub 1.0 A max. @AUX=24V
Zabezpieczenie zwarciove AUX (SC	200%- 300% mocy modułu
Zabezpieczenie przeciążeniowe AU	F1 bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe AUX	brak
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Akustyczna sygnalizacja pracy	brak
Optyczna sygnalizacja pracy	diody LED: AC zasilanie, AUX wyjście DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Certyfikaty, deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, złącza f0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Obudowa	ABS, Ip20, natynkowa
Wymiary	W=70, L=70, H=30, [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	0,09 / 0,13 [kg]
Zabezpieczenie antysabotażowe	brak
Montaż	kołki montażowe x 2
Uwagi	przystosowany do podłączenia do stałej instalacji zasilania

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

