

Zasilacze do kamer

Moduł zasilacza stabilizowanego MST1512 Pulsar



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Transformator, zasilacz wymagany	II klasa
Moc modułu	P= 18W max. @AUX=12V/DC lub 24W max. @AUX=24VDC
Napięcia wyjścia AUX	12V/DC lub 24V/DC (+/-1%)
Prąd wyjścia AUX	1.5 A max. @AUX=12V lub 1A max. @AUX=24V
Napięcia wyjścia HEATER	U=Uac (@J-HEATHER założona), termostat: ton=15°C, toff=25°C (-/+2°C)
Prąd wyjścia HEATER	1A max.
Zabezpieczenie zwarciovie AUX (SC	200%- 300% mocy modułu
Zabezpieczenie zwarciovie HEATER(	F2 bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe AU	F1 bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe AUX	brak
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Akustyczna sygnalizacja pracy	brak
Optyczna sygnalizacja pracy	diody LED: AC zasilanie, AUX wyjście DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Certyfikaty, deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, złącza f0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	W=67, L=63, H=30, [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	0,08 / 0,12 [kg]
Zabezpieczenie antysabotażowe	brak

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

