

Kamering / Monitoring IP

Kamering IP biura



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Kamera	GV-CB120
Przetwornik	1/2.5" progressive scan CMOS
Rozdzielczość	1280 (H) x 1024 (V)
Minimalne oświetlenie	1 Lux (1/30 sec), 0.5 Lux (1/5 sec)
Obiektyw	3.35 mm (H- 131° , V- 112°)
Interfejs sieciowy	Ethernet 10/100
Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
Oprogramowanie rejestrujące	GV-NVR(4GV)
Liczba obsługiwanych kamer IP	4
Archiwizacja	HDD, NAS, CD-R / R-W, DVD+_R / +_RW, DVD+_R (DL), ZIP, JAZ, Blu-ray
Szybkość rejestracji	max. 400 fps (D1)
Sieć	TCP / IP, LAN, WAN, Internet, Modem Dial-up, Modem-to-Modem, ISDN
System operacyjny	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

