

Kamery kopułkowe IP

PD8136 Vivotek Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1280x800 (1 MP)
Czułość [lux]	0,47
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af)
Kąt widzenia (H) [°]	56
Kąt widzenia (V) [°]	41
Kąt widzenia (D) [°]	71
Zoom cyfrowy	16x
ePTZ	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Zakres obrotu [°]	360 (-180 ~ 180)
Prędkość obrotu [°/s]	100
Zakres pochylenia [°]	80 (10 ~ 90)
Prędkość pochylenia [°/s]	100
Wielostrumieniowość	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Kompresja audio	G.711

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

