

Kamery obrotowe IP

Q6055-E PTZ - Kamera obrotowa z 32-krotnym zoomem



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---|
| Przetwornik | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kąt widzenia | 62,8 ~ 2,23° |
| Czułość | 0,03 Lux |
| Ogniskowa obiektywu | 4,44..142,6 mm |
| Kompresja | H.264, MJPEG |
| Liczba klatek | 25 kl./s |
| Dzień/Noc | TAK |
| Regulacja ostrości | automatyczna |
| WDR | TAK |
| Typ obiektywu | Auto-Iris, Moto-Zoom |
| Zoom optyczny | 32x |
| Defog | TAK (automatyczny) |
| Tryb PTZ | automatyczne śledzenie |
| PoE | TAK |
| Temperatura pracy | -50 °C to 50 °C |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Wandaloodporność | IK10 |
| Typ obudowy | kopułkowa |
| Arctic Temperature Control | TAK |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

