

Rejestratory sieciowe ip QNAP VS-8032U-RP Pro



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4, MxPEG
Procesor	Intel® Core™ i3 3.3GHz
Zasilanie	Wejście: 150W x 2, wyjście: 100-240V AC, 50-60 Hz, 2A
Wymiary [mm]	88 x 439 x 520
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Obudowa	Serwerowa, rackmount 2U
Dyski twarde	8 x 3.5" lub 2.5" SATA I/II HDD
Wskaźniki LED	USB, Status, HDD 1-8, LAN
USB	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
Przyciski	Zasilanie, szybka kopia, reset systemu
Kanały	32
Pojemność dysków	do 24TB
Kieszenie na dyski	8 x hot swap; kieszenie zamykane na klucz
Porty sieciowe	2 x Gigabit RJ-45 Ethernet
Złącze VGA	max. 1920x1080 do podłączenie lokalnego monitora
Alarm	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
Waga [kg]	20,76
Środowisko pracy	Temperatura 0-40 C, wilgotność 0-95% R.H.
Zabezpieczenia	K-Lock - złącze do linki antykradzieżowej
Złącze RS-232	RS-232 x1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

