

Kamery kompaktowe

Samsung SCB-5000



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Przetwornik | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość [TVL] | 1000 |
| Czułość [lux] | 0,03 |
| Mocowanie obiektywu | C / CS |
| Zasilanie [V] | Dual 24V AC; 12V DC +/-10% |
| S/N | 52 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Dzień/Noc | TAK |
| BLC | TAK |
| HLC | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Wzmocnienie kontrastu | SSDR |
| Redukcja szumów | SSNR IV |
| Defog | TAK |
| Maski prywatności | TAK |
| Protokół | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 55 |
| Wymiary [mm] | 68,4 x 59,6 x 92,7 |
| Waga [g] | 200 |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

