

Kamery kompaktowe IP Samsung SNB-7004



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,1 (color); 0,01 (B/W)
Mocowanie obiektywu	C / CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Dzień/Noc	TAK
BLC	TAK
WDR	TAK
Redukcja szumów	SSNR III
Wzmocnienie kontrastu	SSDR
DIS	TAK
Defog	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
ATW	TAK
AWC	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	H.264: 2048 x 1536 - 30; pozostałe - 60; MJPEG: 2048 x 1536 - 10; 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

