

Kamery kopułkowe IP

Samsung SND-5084P



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" 1.3M PS CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,05 (color); 0,005 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 8,5
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Zasilanie	12V DC, PoE
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Dzień/Noc	TAK
BLC	TAK
WDR	TAK
Wzmocnienie kontrastu	SSDR
Redukcja szumów	SSNR III
DIS	TAK
Defog	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
ATW	TAK
AWC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

