

Kamery kopułkowe IP

## Samsung SND-6011RP



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Przetwornik                     | 1/2,8" PS Exmor CMOS               |
| Wielkość obrazu [px]            | 1920 x 1080                        |
| Czułość [lux]                   | 0,4 (color); 0,03 (B/W); 0 (IR on) |
| Ogniskowa obiektywu [mm]        | 3,8                                |
| Apertura [F]                    | 2,0                                |
| Kompresja                       | H.264, MJPEG                       |
| Zasilanie                       | PoE                                |
| Gniazdo karty pamięci           | microSD/SDHC/SDXC                  |
| Zakres obrotu [°]               | 0 ~ 354                            |
| Zakres pochylenia [°]           | 0 ~ 67                             |
| Rotacja [°]                     | 0 ~ 355                            |
| Częstotliwość odświeżania [fps] | 30                                 |
| Zasięg oświetlacza IR [m]       | do 10                              |
| Dzień/Noc                       | ICR                                |
| BLC                             | TAK                                |
| Wzmocnienie kontrastu           | SSDR                               |
| Redukcja szumów                 | SSNR III                           |
| DIS                             | TAK                                |
| Defog                           | TAK                                |
| Detekcja ruchu                  | TAK                                |

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

