

Kamery kopułkowe IP

Samsung SND-7084R



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,1 (color); 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 8,5
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Zasilanie	12V DC, POE
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zakres obrotu [°]	0 ~ 354
Zakres pochyleń [°]	0 ~ 67
Rotacja [°]	0 ~ 355
Dzień/Noc	TAK
BLC	TAK
Wzmocnienie kontrastu	SSDR
Redukcja szumów	SSNR III
DIS	TAK
Defog	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

