

Kamery zintegrowane IP Samsung SNO-7084R



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 8,5
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Dzień/Noc	TAK
BLC	TAK
WDR	TAK
Redukcja szumów	SSNR III
Wzmocnienie kontrastu	SSDR
DIS	TAK
Defog	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	H.264: 30 - 2048 x 1536; 60 - mniejsze; MJPEG: 10 - 2048 x 1536; 15 - 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x
Protokoły	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), IK10
Temperatura pracy [°C]	-30 - 55

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

