

Kamery obrotowe IP

## Samsung SNP-5430



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" 1.3M CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,5 (color); 0,01 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,5 - 150,5
Apertura [F]	max. 1,4(Wide) / 4,9(Tele)
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Zasilanie	24V AC / PoE+
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zoom optyczny	43x
Zoom cyfrowy	16x
Dzień/Noc	TAK
BLC	TAK
HLC	TAK
WDR	TAK
IVA	TAK
Wzmocnienie kontrastu	SSDR
Redukcja szumów	SSNR III
DIS	TAK
Defog	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

