

## Kamery kopułkowe SCD-2060EP



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" Super HAD CCD

Rozdzielczość [TVL] 600/700

Czułość [lux] 0,15

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,5 - 6

Zasilanie [V] 12 DC, 24 AC

Liczba efektywnych pikseli [px] 752 x 752

Czułość Sens-Up [lux] 0,0003

Stosunek sygnał-szum [dB] 52

Synchronizacja wewnętrzna

Kąt widzenia (H) [°] 103,4 ~ 46,6

Kąt widzenia (V) [°] 77,6 ~ 35,1

Zoom optyczny 2,4x

Zoom cyfrowy 16x

Sterowanie obiektywem DC

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/120000

Całkowity sygnał wizji [Vpp/

BLC TAK

AGC TAK

DIS TAK

SSNR III TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

