

Kamery zintegrowane SCO-2370



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Super HAD CCD
Rozdzielczość [TVL]	600/700
Czułość [lux]	0,02
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,5 - 129,5
Zasilanie [V]	12 DC , 24 AC
Czułość Sens-Up [lux]	0,0004 przy F1,67
Stosunek sygnał-szum [dB]	52
Liczba efektywnych pikseli [px]	752 x 582
Synchronizacja	wewnętrzna
Kąt widzenia (H) [°]	55,5 ~ 1,59
Kąt widzenia (V) [°]	42,5 ~ 1,19
Zoom optyczny	37x
Zoom cyfrowy	16x
Sterowanie obiektywem	DC
Elektroniczna migawka [s]	1/50 - 1/120000
Menu	OSD
Całkowity sygnał wizji [Vpp/]	1 / 75
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

